

AUTOMATIC BAND SEALER

- >> ตัวเครื่องทำด้วย Stainless steel
- >> สามารถใช้กับฟิล์ม PE, PP, Hdpe, Ldpe



GT-1010II



GT-1010III

:: เครื่องรีด

Model	GT-1010I	GT-1010II	GT-1010III
Voltage(V/Hz)	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
Heat-sealing power(w)	300x2	300x2	220x2
Printing Power(w)	40x2	40x2	40x2
Sealing speed(m/min)	0-16	0-16	0-16
Sealing width(mm)	8 10	8 10	8 10
Temperature range (°C)	0-300	0-300	0-300
Height from the sealing center to the conveying table(mm)	10-40	150-270	10-40
Printing Category	Solid-ink	Solid-ink	Solid-ink
Film thickness(mm)	≤0.08	≤0.08	≤0.08
Conveyor size(mm)	1050x150	1050x150	1050x150
Single conveyor loading(kg)	≤1	≤1	≤1
Overall conveyor loading(kg)	≤3	≤3	≤3
Dimension(L X W X H)(mm)	1065x460x430	1065x460x640	1065x460x900
Net weight(kg)	54	60	64



บริษัท กู้ดไทม์ อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด

16 ซอยเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 12 แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

Tel. 0-2807-6461-9 (Auto) Fax. 0-2807-6460

Website : www.goodtimepack.com

E-mail : sales@goodtimepack.com , goodtimepack@yahoo.co.th